

2025

Document

Algemene verwerkingsvoorschrift MAGOXX® Board keramische steenstrippen

Algemene verwerkingsvoorschriften voor:

- **KERAMISCHE STEENSTRIPPEN**

MAGOXX®Board NaNo is bij uitstek geschikt als drager van steenstrippen in **geventileerde** steenstrip-verlijming- systemen met keramische steenstrippen, mits de verwerkingsvoorschriften strikt worden nageleefd.

- Breng **12 mm** grijs gekleurd **MAGOXX®Board NaNo** met de geschuurde zijde naar buiten aan op een **verticaal regelwerk** van geschaafd en onder KOMO geïmpregneerd Vurenhout netto 28 x 45 mm en ter plaatse van de naden 28 x 70 mm.
H.o.h.-afstand van de regels maximaal 600 mm.

Bij steenstrippen > 50 kg/m² dient **15 mm** grijs gekleurd **MAGOXX®Board-Facade** te worden gebruikt. Bij steenstrippen > 75 kg/m² dient **18 mm** grijs gekleurd **MAGOXX®Board-Facade** te worden gebruikt. **MAGOXX®Board-Facade** moet met de gladde zijde naar voren verwerkt worden.
H.o.h.-afstand van de regels maximaal 400 mm.

- De bevestiging op de achterconstructie te bepalen en/of te controleren door uw constructeur.
- Bij deur- en raamkozijnen dient het **MAGOXX®Board "gevlagd"** aangebracht te worden.
- Gebruik voor de verplichte natuurlijke ventilatie geperforeerde ventilatieprofielen, bijenbekjes of ventilatieroosters (type en aantallen door u te (laten) bepalen).
- Zorg ervoor dat de door u te berekenen essentiële natuurlijke ventilatie, met voldoende luchtaanvoer beneden en voldoende luchtafvoer boven, niet wordt verstoord door uitbuikende isolatie en loszittende folies.
- Daar waar **MAGOXX®Board** tot op - of in het maaiveld worden verwerkt moeten deze vooraf tot 25 cm boven het maaiveld beschermd worden met **Innotec Spray-Seal HS** van Mirari Nederland B.V.
- Houd op de 270 / 300 cm zijde naden aan van minimaal 5 mm breed tussen de aanzettingen van het **MAGOXX®Board**. Op de 120 cm zijde is dat minimaal 3 mm. De naden dienen afdoende gedicht te worden met **Innotec Adheseal** van Mirari Nederland B.V.
- Gebruik **DynaPlus Schroeven met een AR-coating** met een h.o.h.-afstand van 200 mm voor het aanbrengen van het **MAGOXX®Board-Facade**. Lengte ca. 3x de dikte van de plaat, waarbij deze nooit door eventuele folies mag komen. Zorg er altijd voor dat de kop van de schroef gelijk ligt aan het oppervlak van het **MAGOXX®Board**, nooit erin.
Plaats de schroeven of nagels minimaal 15 mm vanuit de zijkant en minimaal 50 mm vanuit de hoeken.
- U of uw applicateur maakt de steenstrip-verlijming-systemen af volgens de daarvoor geldende verwerkingsvoorschriften van de lijm- en voegmortelleverancier.
- Bij twijfel of verder advies? Neem contact op met **MAGOXX B.V.**

MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

MAGOXX B.V.
Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60, Unit 71
2516 AH Den Haag
Nederland
+31 (0) 88 3748400