

2025

Document

## Algemene verwerkingsvoorschrift MAGOXX<sup>®</sup> Board tegelen BINNEN



De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

## Algemene verwerkingsvoorschriften voor:

- **TEGELWERK BINNEN: MAGOXX®Board-Facade** is bij uitstek geschikt als drager van tegels voor binnenwerk, mits de verwerkingsvoorschriften strikt worden nageleefd.

Vraag ter bevestiging altijd naar de meest actuele verwerkingsvoorschriften via [info@magoxx.com](mailto:info@magoxx.com)

- Breng **9 mm, 12 mm of dikker** MAGOXX®Board-Facade met de gladde zijde naar buiten aan op een **verticaal regelwerk** van geschaafd en onder KOMO geïmpregneerd Vuren hout netto 28 x 45 mm en ter plaatse van de naden 28 x 70 mm.  
H.o.h.-afstand van de regels maximaal 400 mm (9mm) en 600mm (12mm).
- De sterkte van de (achter)constructie te bepalen en/of te controleren door uw constructeur.
- Bij deur- en raamkozijnen dient het MAGOXX®Board **"gevlagd"** aangebracht te worden.
- Houd op de 270 / 300 cm zijde naden aan van minimaal 5 mm breed tussen de aanzettingen van het MAGOXX®Board. Op de 120 cm zijde is dat minimaal 3 mm.
- De naden dienen afdoende gedicht te worden met **Innotec Adheseal** van Mirari Nederland B.V. Het overtollige Adheseal afmeten met een plamuurmes of spatel. Voor het 100% waterdicht maken van de hoekverbindingen adviseren wij **Innotec Spray Seal HS** van Mirari Nederland B.V.
- Gebruik **DynaPlus Schroeven met een AR-coating** met een h.o.h.-afstand van 200 mm voor het aanbrengen van het MAGOXX®Board. Lengte ca. 3x de dikte van de plaat, waarbij deze nooit door eventuele folies mag komen. Zorg er altijd voor dat de kop van de schroef gelijk ligt aan het oppervlak van het MAGOXX®Board, nooit erin.
- Plaats de schroeven of nagels minimaal 15 mm vanuit de zijkant en minimaal 50 mm vanuit de hoeken. Breng over het geheel een vochtwerende primer aan.
- Tegels verlijmen volgens de verwerkingsvoorschriften van uw tegellijmleverancier.
- Bij twijfel of verder advies? Neem contact op met MAGOXX B.V.

# MAGOXX<sup>®</sup>

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

MAGOXX B.V.  
Caballero Fabriek  
Saturnusstraat 60, Unit 71  
2516 AH Den Haag  
Nederland  
+31 (0) 88 3748400