

Document

12mm Windstopper Geschuurd

STABU-Bestektekst

Product

- **MAGOXX® Windstopper Board 12 mm grijs Nano**
- Cementgebonden magnesiumoxideplaat, voorzien van nanocoating aan zichtzijde.
- Afmetingen: 2700 x 1200 mm en 3000 x 1200 mm.
- Gewicht: 13,8 kg/m².
- Officiële certificeringen: ETA 23/0260, CE/DOP 12 mm Nano, Brandklasse A1 (EN 13501-1), EPD (12 mm sanded).

Prestaties

- Brandclassificatie: A1 (EN 13501-1).
- Water- en vochtbestendigheid: NEN 12467, categorie B.
- Dampdoorlatendheid: μ -waarde 27,3.
- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ): 0,268 W/mK.
- Akoestische prestaties: $R_w = 28$ dB.
- Buigsterkte nat: 8,9 N/mm².
- Elasticiteitsmodulus nat: 4372 N/mm².
- Treksterkte: 2,8 N/mm².
- Druksterkte: 10,06 N/mm².

Toepassing

- Toe te passen als winddichte beplating en gevelbekleding.
- Geschikt als ondergrond voor open houten gevelsystemen.
- Geschikt voor gebruik in combinatie met steenwol isolatie.

Montage/ verwerking

- Bevestiging met **Dynaplus TORX roestvaste schroeven** met AR-coating, lengte 40 mm.
- Schroefkoppen vlak met oppervlak inschroeven, niet te ver inschieten.
- Nagelen op geïmpregneerde vurenhouten draaglatten toegestaan.
- Schroefafstand: conform fabrikantvoorschriften, max. h.o.h. 600 mm.
- Randafstand: min. 20 mm vanaf plaatrand.
- Naden voorzien van EPS-profielen of geschikt voegmateriaal voor het opvangen van uitzetting.
- Nano-laag (ruwe zijde) toepassen als zichtzijde.
- Platen droog en vlak opslaan, beschermd tegen weersinvloeden en mechanische beschadiging.

Gezondheid & veiligheid

- Bij zagen of boren stofontwikkeling beperken door gebruik van afzuiging en/of ademhalingsbescherming.
- Oogcontact met stof: langdurig spoelen met water, raadpleeg arts bij aanhoudende irritatie.
- Huidcontact: wassen met milde zeep en water bij irritatie.
- Inhalatie: zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd langdurige blootstelling.
- Inname: spoel mond, drink water, geen braken opwekken, arts raadplegen.
- Zie veiligheidsinformatieblad MAGOXX® Board voor volledige details.

Duurzaamheid

- Product vrij van asbest en schadelijke stoffen.
- MKI-score: 0,91
- Voorzien van **EPD** (Environmental Product Declaration).
- 100% recyclebaar.
- Lange levensduur, bestand tegen vocht, schimmel en brand.

Leverancier

- **MAGOXX B.V.**
- Caballero Fabriek Unit 71
- Saturnusstraat 60
- 2516 AH Den Haag
- Tel: +31 (0)88 3748400
- E-mail: info@magoxx.com
- Website: www.magoxx.nl

MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

MAGOXX B.V.
Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60, Unit 71
2516 AH Den Haag
Nederland
+31 (0) 88 3748400