



De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

Product specificatie

MAGOXX[®] Tape

Versie: 2026

info@magoxx.com



+31 (0) 88 3748400

www.magoxx.nl

MAGOXX® Tape

Tape ten behoeve van luchtdichting binnenzijde constructie

MAGOXX® Tape is een UV-bestendige, waterkerende en enkelzijdig klevende tape. De tape bestaat uit een polyester drager voorzien van een sterke acrylaatlijm laag. Deze lijm garandeert een uitstekende hechting op vrijwel alle soorten ondergronden. Dankzij de combinatie van waterkerende en UV-resistente eigenschappen is MAGOXX® Tape zeer geschikt voor toepassing in gevelconstructies, bijvoorbeeld in combinatie met onze MAGOXX® spouwplaat van 4, 9 of 12 mm. Zo zorgt de tape voor een betrouwbare luchtdichte en waterdichte afsluiting bij naden, overlappingsen en aansluitingen.



Kenmerk	Toepassing	Dikte in mm
Materiaal		Enkelzijdig klevende tape. Transparante LDPE film met wapening
Kleur		Transparant
Dikte		Ca. 0,30 - 0,33mm (zonder schutlaag)
Treksterkte	AFERA 5004	50N/50mm
Rek bij breuk	AFERA 5004	3-5%
Temperatuurbestendigheid		-40°C +80°C

Documenten/attesten

KOMO		Nee
DOP		Nee
CE		Ja

Overig

Afmeting		60mm x 25m1
Verpakking		10 rollen per doos
Toepassing		Tape ten behoeve van luchtdichting binnenzijde constructie

MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

MAGOXX B.V.
Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60, Unit 71
2516 AH Den Haag
Nederland
+31 (0) 88 3748400